

SM-20

Protetores de esquinas de 76 mm de altura com um robusto perfil de alumínio e uma cobertura Acrovyn de flutuação livre, evitando danos nas esquinas do impacto provocado pelo tráfego de equipamento com rodas.



Elevada
durabilidade

Características e vantagens

- Protetores de esquinas de 76 mm de altura concebidos para esquinas de 90°
- Cobertura de encaixe texturada e resistente ao impacto
- A cobertura de flutuação livre flete com o impacto, absorvendo a sua força
- Perfil contínuo de alumínio para uma proteção de elevada durabilidade contra impactos
- Disponível em altura total ou parcial
- Tampa e topos facilmente substituíveis

Aplicações

- Paredes de corredores e colunas
- Áreas de acesso a elevadores
- Áreas de receção e de espera
- Áreas de serviço de comida e refeições

Cores e textura



Cores fortes
27



Textura
Shadowgrain

Consulte o verso para mais detalhes.



c-sgroup.pt/2551



SM-20

Montagem na superfície

90° - cantos



SM-20

Acessórios

- Fornecidos com topos superiores e inferiores

Comprimentos e fixação dos perfis

- Corte à medida desde comprimentos de perfil de 3 m
- Fixação com graduação a 400 mm do centro

Garantia e vida útil

- Garantia de produto de 2 anos
- Vida útil esperada de até 25 anos

Para consultar os Termos e Condições, visite: c-sgroup.pt/16727

Seleção de cores

 LRV 86 Floco de neve 9003	 LRV 73 Casca de ovo 100	 LRV 64 Nuvem cinza 801	 LRV 80 Cinza névoa 260	 LRV 49 Cinza pombo 24	 LRV 39 Cinza pérola 136	 LRV 63 Azul gelo 1015	 LRV 24 Azul pacífico 112	 LRV 32 Azul "capa" 325	 LRV 8 Azul Yale 129
 LRV 40 Castanho tronco de árvore 187	 LRV 24 Cinza toupeira 26	 LRV 50 Feltro 7044	 LRV 22 Cinza carvão 162	 LRV 14 Antracite 7043	 LRV 8 Preto 108	 LRV 60 Verde amêndoa 1510	 LRV 29 Verde pradaria 3040	 LRV 13 Verde sequóia 6020	 LRV 20 Azul báltico 4030
 LRV 70 Creme fraiche 101	 LRV 66 Amarelo dourado 16	 LRV 47 Tangerina 17	 LRV 79 Rosa-claro 510	 LRV 28 Toranja 2050	 LRV 15 Vermelho espectro 845	 LRV 16 Roxo imperial 520			

O LRV (Valor de Reflexão de Luz) indica a quantidade de luz que é refletida por uma superfície e pode ser usado para avaliar o grau de contraste visual entre superfícies distintas. Os valores de LRV das cores Acrovyn foram determinados usando o método de medição de valor CIE Y.