

HRO-6



Corrimãos ovais de 38 mm de largura, com um desenho ergonómico, que proporciona um apoio firme nos corredores de circulação.



Média
durabilidade

Características e vantagens

- Corrimão oval de 38 mm de largura com pega confortável
- Cobertura durável e texturada Acrovyn disponível em várias cores sólidas e acabamentos decorativos
- Perfil contínuo de alumínio para um apoio resistente
- A fita de enchimento fecha a ranhura do perfil para facilitar a limpeza
- Várias opções de suporte

Aplicações

- Hospitais, casas de repouso, escolas e outros edifícios onde pode ser preciso o apoio de um corrimão
- Corredores

Cores e textura



Cores fortes
27



Acabamentos
12



Textura
Shadowgrain

Consulte o verso para mais detalhes.




c-sgroup.pt/6847

HRO-6


Opções de montagem

Suportes em alumínio



HRO-6-A80

Suportes em aço inox



HRO-6-S75

Acessórios

- Topos
- Cantos externos
- Cantos internos disponíveis para corrimãos em cores sólidas
- Tampas de extremidades em preto ou cinzento
- Suportes de aço inox ou alumínio
- Aros de transição verticais opcionais - preto (padrão) ou cinzento-claro
- kit amovível para condutas de serviço

Comprimentos e fixação dos perfis

- Comprimentos do perfil: 4 m
- Suportes a um máx. de 800 mm do centro; recomenda-se a fixação ao perfil metálico interior do pladour

Garantia e vida útil

- Garantia de produto de 2 anos
- Vida útil esperada de até 25 anos

Para consultar os Termos e Condições, visite: c-sgroup.pt/16727

Seleção de cores

Cores fortes

LRV 86

Floco de neve 9003

LRV 73

Casca de ovo 100

LRV 64

Nuvem cinza 801

LRV 80

Cinza névoa 260

LRV 49

Cinza pombo 24

LRV 39

Cinza pérola 136

LRV 63

Azul gelo 1015

LRV 24

Azul pacífico 112

LRV 32

Azul "capa" 325

LRV 8

Azul Yale 129

LRV 40

Castanho tronco de árvore 187

LRV 24

Cinza toupeira 26

LRV 50

Feltro 7044

LRV 22

Cinza carvão 162

LRV 14

Antracite 7043

LRV 8

Preto 108

LRV 60

Verde amêndoa 1510

LRV 29

Verde pradaria 3040

LRV 13

Verde sequóia 6020

LRV 20

Azul báltico 4030

LRV 70

Creme fraiche 101

LRV 66

Amarelo dourado 16

LRV 47

Tangerina 17

LRV 79

Rosa-claro 510

LRV 28

Toranja 2050

LRV 15

Vermelho espetro 845

LRV 16

Roxo imperial 520

Acabamentos

LRV 54

Carvalho natural 51

LRV 37

Carvalho dourado 52

LRV 27

Noz 53

LRV 40

Carvalho branqueado 36

LRV 18

Carvalho fumado 38

LRV 10

Wengé 39

LRV 30

Metal escovado 06

LRV 33

Bronze 57

LRV 31

Cobre 58

LRV 43

Cinza betão 54

LRV 25

Toupeira cimento 55

LRV 10

Betão preto 56

O LRV (Valor de Reflexão de Luz) indica a quantidade de luz que é refletida por uma superfície e pode ser usado para avaliar o grau de contraste visual entre superfícies distintas. Os valores de LRV das cores Acrovyn foram determinados usando o método de medição de valor CIE Y.

O LRV (Valor de Reflexão de Luz) indica a quantidade de luz que é refletida por uma superfície e pode ser usado para avaliar o grau de contraste visual entre superfícies distintas. Os valores de LRV das cores Acrovyn foram determinados usando o método de medição de valor CIE Y.